

COLLEZIONE

MODULO

DESIGN COMPONENTE



MODULO

SOGEER

THE NATURE OF PLASTICS

MODULO



SERIE ESAGONO



39.8 x 23.3 cm





Art. 2062 (2,2 mm)

Confezioni da 20 piastrelle (pari a 1,312 mq)





Art. 2064 (4 mm)

Confezioni da 10 piastrelle (pari a 0,656 mq)





SCHEMA 1




SCHEMA 2



SCHEMA 3



SERIE ONDA



37 x 42.5 cm

Art. 2072 (2,2 mm)

Confezioni da 15 piastrelle (pari a 2,055 mq)

Art. 2074 (4 mm)

Confezioni da 8 piastrelle (pari a 1,096 mq)

MODULO



SPECIFICHE TECNICHE

STRUTTURA	Classificazione	EN ISO 10581	Pavimento vinilico con sottofondo riciclato
	Classificazione europea	EN ISO 10874 : 23-33	Residenziale e commerciale intenso
	Spessore	EN ISO 24346	2.2 mm e 4.0 mm
	Peso	EN ISO 23997	3.3 Kg/m ² e 5.8 Kg/m ²
SICUREZZA	Reazione al fuoco	EN 13501 - 1	Bfl-s1
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R9
	Coefficiente di frizione	EN 13893	DS (→0.30)
	Regolamento REACH	No. 1907/2006	Non contiene sostanze SVHC
	Qualità dell'aria interna	ISO 16000 - EN16516	T VOC dopo 28 gg < 100 µg/m ³
	Emissione formaldeide		Classe E1 (non contiene)
PERFORMANCE	Impronta residua	EN ISO 24343	ca. 0.04 mm
	Durezza	DIN 53 505	94 shore A
	Resistenza all'abrasione	EN 660-2	Gruppo T 2.0 / 1.5 mm ³
	Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 7
	Proprietà antistatiche	EN 1815	< 2 kV (Antistatico)
	Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	Buona agli oli, grassi, alcali e acidi diluiti
	Resistenza di microorganismi		Sì
	Riciclabilità	PSV	50% riciclato - 100% riciclabile

La serie Modulo nasce dal concetto di offrire al progettista uno strumento ludico/creativo che gli permetta di realizzare molteplici effetti compositivi, seguendo il proprio estro e sensibilità estetica.

Giocando con i differenti gruppi cromatici a disposizione in una palette di 20 colori creati secondo una matrice classica ed una più caleidoscopica, si possono ottenere molteplici composizioni, qui ne vengono suggerite alcune.

APPLICAZIONE

Modulo è una pavimentazione adatta ad aree quali uffici, scuole, edifici pubblici, negozi e centri commerciali.

MANUTENZIONE INIZIALE

Dopo aver rimosso l'eventuale polvere, effettuare una pulizia manuale umida con Mop flessibile o, se necessario, una pulizia meccanica con rotocleaner monospazzola non abrasiva che non superi i 350 giri e detergente neutro.

POSA

Effettuare la posa su di una superficie asciutta, liscia e libera da imperfezioni ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Rimuovere regolarmente la polvere con Mop in tessuto microfibra o aspirapolvere, procedere con una pulizia manuale umida con detergenti neutri diluiti.

MANUTENZIONE PERIODICA

Dopo aver rimosso lo sporco superficiale con una pulizia manuale, procedere con pulizia meccanica con rotocleaner monospazzola e pulitore a fondo. Utilizzare solo prodotti di qualità e risciacquare con acqua sino a completa pulitura. Se desiderato, a pavimento asciutto, riapplicare due strati di polish metallizzato per PVC.

Come tutti i pavimenti vinilici è soggetto alle impronte scure provocate dalla permanenza di pneumatici o di qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma.

Tutte le materie prime utilizzate da Sogega sono acquistate da fornitori qualificati e conformi alla normativa REACH.

